



14

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit PlanoFix 5

Dop: 01-BRO-PlanoFix 5

Clasificare/Klassifizierung/Classification/Классификация	T - M5
Rezistența la compresiune/Druckfestigkeit/Compressive strength/Предел прочности на сжатие	> 5 N/mm ²
Rezistența de aderență la forfecare / Haftschersfestigkeit / Shear strength / Сдвиг адгезии	NPD
Rezistența de aderență la încoviere / Biegehaftzugfestigkeit / Adhesion to bending strength / Адгезия к прочности на изгиб	NPD
Conținut de săruri/Salzgehalt/Salt content/Содержание соли	< 0,1% Cl (masă/masse/mass/масса)
Absorbția de apă/Wasseraufnahme/Water absorption/Водопоглощение	< 0,80 kg / (m ² min ^{0,5})
Permeabilitatea (μ)/Wasserdampfdurchlässigkeit/Vapour permeability/Паропроницаемость	5 / 20 (valoare tabelară/ tabellenwert/ tabular value/ табличная величина)
Conductivitatea termică (λ _{10, usecă})/Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity/теплопроводность	< 0,40 W/(mK) (P=50%) < 0,45 W/(mK) (P=90%)
Durabilitatea (rezistența la îngheț/dezghet)/ Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)/Durability:(Frost resistance)/Прочность (Морозостойкость)	corespunde/entspricht/fulfills/выполняет (SR EN 998-2 anexa B, punct c)
Reacția la foc/Brandverhalten/Reaction to fire/Реакция на огонь	Clasa A1/Klasse A1 Class A1/Класса A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Data Sheet См. Лист безопасности

2204

SR EN 998-2:2016
Mortar performant industrial uscat, pentru zidărie, cu aplicare în strat subțire /
Werksgemischter Trocken Mauermörtel/ Premixed factory made masonry
mortar/ Заводская смешивать сухие строительные смеси

www.baumit.ro/PRODUSE/DOP