

## Declaratie de performanta nr.: 01-BAB-Baumacol Proof

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baumit Baumacol Proof**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (*astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)*):  
**Baumit Baumacol Prof**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):  
**Produs de impermeabilizare față de apă utilizat în stare lichidă pentru lipirea directă cu adezivi a plăcilor ceramice**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (*astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)*):  
**Baumit Beteiligungen GmbH**  
**Wopfing 156**  
**A-2754 Waldegg**
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulament):  
**neaplicabil**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (*astfel cum este prevăzut în anexa V*):  
**Sistem 3**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  
**Organismul notificat , Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych , cu numar de identificare 1487, a efectuat incercarile de tip conform EN 14891 in cadrul sistemului 3 si a emis raportul de clasificare: BG.51-71/09**

## 8. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	DM	EN 14891:2012
Aderenta prin tractiune in conditii uscate	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta prin tractiune dupa contactul cu apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta prin tractiune dupa contactul cu apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta prin tractiune dupa inghet/dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Impermeabilitatea	impermeabil	
Comportare la fisurare la temperatură normala	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.


Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director Alfred Gsandtner  
(numele si functia)

Wopfing 28.6.2013

(locul si data emiterii)



(semnatura)