

# DECLARATIE DE PERFORMANTA Baumit Baumacol FlexUni Gel



## Declaratie de performanta nr.: 02-BRO-Baumacol FlexUni Gel

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baumit Baumacol FlexUni Gel**
2. Utilizare preconizata:  
**Adeziv pe baza de lianti minerali imbunatatit, cu alunecare redusa si cu open-time extins,utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior-clasa C2TE**
3. Fabricant:  
**SC Baumit Romania Com SRL,  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
**Sistem 3**
5. Standard armonizat: **SR EN 12004**  
Organism notificat: **ICECON Test ,nr. identificare NB:1803**

### 6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	clasa E (CWFT)	<b>SR EN 12004+A1:2012</b>
Aderenta initiala prin tractiune	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la actiune climatica/caldura ( exprimata ca aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la actiunea apei/umiditatii( exprimata ca aderenta prin tractiune dupa imersie in apa)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la cicluri de inghet-dezghet (exprimata ca aderenta la tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Emisie de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

7. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

**Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:**

**Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate  
In Bucuresti, la 15.01.2024**

