



Baunit Baumacol Proof Gel

Akrilna hidroizolacija

Prednosti

- Akrilna hidroizolacija
- Bez spojeva
- Laka, sigurna i brza ugradnja



Proizvod

Akrilna hidroizolacija, jednokomponentna, žuta, bez rastvarača, vodootporna, ali paropropusna, za kontinuirano zaptivanje - bez spojeva, trajno elastična i izdržljiva, upotreba u zatvorenim prostorijama u kupatilima, kuhinjama, tuševima itd.

Sastav

Sintetička smola u disperziji bez rastvarača, punioci.

Svojstva

Baumacol Proof je jednokomponentna tečna hidroizolacija spremna za upotrebu. Može se nanositi valjkom, četkom ili gletaricom. Elastična, vodonepropusna, paropropusna. Laka, brza i sigurna aplikacija.

Upotreba

Samo u zatvorenom prostoru, za kontinuiranu hidroizolaciju protiv vode, direktno ispod keramičkih pločica, u kupatilima, tuš kabinama i kuhinjama.

Tehnički podaci

Proizvod	
Spreman za oblaganje:	oko 3 h
Boja:	žuta
Klasifikacija:	DM
Min. debljina sloja:	0.5 mm
Norma:	EN 14891:2012
Vreme sušenja:	oko 1 h - 3 h prvi sloj 1h, drugi sloj 2-3h
Potrošnja	Varijanta(e)

Pakovanje

Kanta 7 kg, 1 paleta = 60 kanti = 420 kg

Skladištenje

12 meseci

Kontrola kvaliteta

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova.

Nanosu se na beton, krečno-cementni malter, cementnu košuljicu, cementni malter, gips karton, samorazlivajuće mase, razlivajuće estrihe, metal, keramičke pločice itd.

Ne koristi se u vodenim područjima pod pritiskom - npr. Bazeni.

Ne koristite napolju (terase, balkoni).

Priprema podloge Poravnati i iznivelisati podlogu (po potrebi):

- izravnavajući malteri (Baumacol Preciso)
- samoizravnavajuće mase (Nivello Quatro, Nivello 50)

Za poboljšane adhezije, regulisanje upojnosti i bolju aplikaciju naneti:

- upojne površine - Baumit Grund bez razređenja, sušenje od 15-60 min.
- neupojne površine - Baumit SuperPrimer, sušenje 45 min.

Obrada

Mešanje:

Mešanje nije potrebno. Materijal je spreman.

Aplikacija:

Uzima se direktno iz kante, valjkom ili gletericom i nanosi se po prethodno navlaženoj površini, u kontinuiranom i jednobraznom sloju. Nanesite najmanje dva sloja. Sušenje prvog sloja oko 1h. Drugi sloj se nanosi nakon što se prvi sloj osušio, ako se više ne lepi za prste. U drugi sloj sipati pigment kako bi bolje sagledali da li ste sve površine prekrili hidroizolacijom. Na područjima spojeva od zida i poda, zida prema zidu, upotrebiti trake za zaptivanje - Baumacol StrapFix. Nakon upotrebe, alati se temeljno isperu vodom.

Keramička obloga se nanosi nakon 2-3 sata od nanošenja drugog sloja hidroizolacije lepkom za pločice klase C2 (Baumacol FlexUltimo Gel, Baumacol FlexUltimo Gel White, FlexTop White, Baumacol FlexTop, Baumacol Flex).

Napomene i opšte informacije

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Površine moraju biti zaštićene od direktnog delovanja sunčeve svetlosti, kiše i vetra. Visoka vlažnost i niske temperature mogu dovesti do produženog vremena sušenja. Za pripremu materijala sme se upotrebiti samo čista voda (voda iz vodovoda).

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.