



# Baumit BetoFinish

## Fini reparaturni malter za beton



- **Otporan na mraz**
- **Dobra prionljivost**
- **Laka ugradnja**

**Proizvod**

Fini reparaturni malter otporan na vlagu, vremenske uslove i na mraz, sa odlicnom adhezijom i otpornošću na uglovima i ivicama. Kao površinska masa za zaglađivanje preko BetoFill-a, kao i masa za reparaciju sitnih udubljenja na betonu. Za debljine do 5 mm.

**Sastav**

Cement, polimeri, pesak, aditivi.

**Svojstva**

Odlična adhezija, velike čvrstoće, otpornost na soli, mraz i ugljen dioksid.

**Upotreba**

Za unutra i spolja, za saniranje površinskih oštećenja elemenata betona, armiranog betona i prenapregnutog betona, monolitnih ili montažnih betona. Popunjavanje neravnina, segregacije, betonskog završnog sloja, vidljive armatura, ivice, monolitizacija itd. Za izradu finog sloj a preko BetoFill-a. U podzemnim i nadzemnim konstrukcijama.

**Tehnički podaci**

Norma: EN 1504-3: 2006  
Klasifikacija: R3

**Pakovanje**

Džak 25 kg, 1 paleta = 42 džakova = 1200 kg

**Skladištenje**

12 meseci na drvenim paletama.

**Osiguranje kvaliteta**

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorijskih.

**Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama**

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Podloga**

Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova. Otpornost na habanje: najmanje 1,5 N / mm<sup>2</sup>.

**Priprema podloge**

Veoma kompaktni, glatki, hidrofobni nosači, sa zaštitnim filmovima, bojama itd., moraju se mehanički obraditi peskarenjem i brušenjem tako da je betonski agregat vidljiv na površini. Betonska površina mora biti vlažna i zalivana 24h sata i najmanje 2h pre nanošenja reparaturnih maltera

**Obrada****Mešanje**

Materijal se priprema u čistim posudama, samo sa celim džakovima, koristeći oko 6 litara vode po džaku. Mešajte mikserom oko 4 minuta dok se ne dobije homogena smeša plastične konzistencije, bez aglomeracije. Voda se može dodati željenoj konzistenciji, bez prekoračenja maksimalne preporučene količine. Ne mešati sa drugim materijalima!

Ne preporučuje se u slučaju posebnih zahteva - podzemne vode, velike temperaturne razlike itd. U slučaju upotrebe, preporučuje se u vodu za mešanje dodavati dodatni aditiv.

**Ručna aplikacija**

Na površinu betona prethodno dobro natopljenog vodom (bez vodenih mrlja) prvo se nanosi temeljni premaz Baumit BetoHaft, a zatim se reparaturni malter nanosi na sveži temeljni premaz - metodom „sveže do sveže“ čeličnom gletericom.

Za slojeve debljine 5 do 10 mm, može se dodati u svežu masu Baumit BetoFinish-a, kvarcni pesak 0,3-0,9 mm, u proporciji od oko 35% i naneti nekoliko uzastopnih slojeva. Interval između slojeva mora biti maks. 6h. Za duže intervale čekanja preporučuje se ponovo upotreba prajmera Baumit BetoHaft.

Potrošnja: oko 1kg/m<sup>2</sup>/mm.

## Napomene i opšte informacije

### Naknadna zaštita

Površine / popravljeni elementi / ojačani Baumit BetoFinish-om moraju biti zaštićeni od brzog sušenja pod dejstvom sunca, vетра, vazduha itd. Tamo gde je to moguće, zaštita se može izvršiti određenim metodama ili sa folijama protiv pare. Na temperaturi od 20 ° C površine se moraju zaštiti najmanje 48 sati. U slučaju ekstremno visokih temperatura površina će biti dodatno zaštićena vodootpornom folijom.

### Oprez!

Baumit BetoFinish se ne primenjuje na temperaturama ispod + 5 °C ili iznad + 30 °C. Nec sme se dodavati bilo kakvo vezivo, pesak ili druge materije koje mogu da promene karakteristike! Malter koji se osušio ne sme se upotrebiti ponovo dodavanjem vode.

Moraju se poštovati odredbe važećih normi i propisa. Detaljne informacije o proizvodu, rukovanju, čišćenju i odlaganju otpada, kao i posebne mere zaštite mogu se naći u Bezbednosnom listu.

### Sistemsko rešenje

#### Preprema podloge:

- Zaštita od korozije armature Baumit BetoProtect
- Prajmer za beton Baumit BetoHaft

#### Reparturni malter i fini malter za izjednačavanje:

- Baumit BetoFinish reparturni malter
- Baumit BetoFinish fini reparturni malter

---

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobođaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.