


# Baumit Priključni profil za prozore i vrata

## Profil za zaptivanje spojeva



- **Nepropusni spojevi**
- **Zaštita prozora i vrata**
- **Brza i sigurna ugradnja**

<b>Proizvod</b>	Samolepljivi plastični profil sa trakom za zaptivanje i mrežicom za izvođenje vodonepropusnih priključaka termoizolacije na okvire prozora i vrata. Širina mrežice: 12,5 cm.
<b>Sastav</b>	PVC sa tekstilno-staklenom mrežicom.
<b>Svojstva</b>	Priključni plastični profil sa mrežicom od tekstilno-staklenih vlakana, za zaštitu spojeva između ramova prozora i vrata sa špaletnama termoizolacije..
<b>Upotreba</b>	Za nepropusne spojeve između raličitih materijala, prozora i vrata sa izolacijom.
<b>Tehnički podaci</b>	Norma: ETAG 004
<b>Pakovanje</b>	240cm/kom
<b>Skladištenje</b>	Na suvom mestu,zaštićeno od sunca, neograničeno.
<b>Kontrola kvaliteta</b>	Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.
<b>Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama</b>	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> ili ga zatražiti u Baumitu.
<b>Podloga</b>	Podloga mora biti ravna, čista, suva, ne smrzuta, bez prašine, bez masti, nosivost i pogodna za lepljenje.
<b>Priprema podloge</b>	Priprema podloge mora biti u skladu sa važećim pravilima struke.
<b>Obrada</b>	Okviri prozora i vrata moraju se očistiti i ukloniti svi ostaci koji smanjuju prionljivost. Ispitivanje lepka mora se izvršiti na reprezentativnim mestima pre početka radova. U tu svrhu, kratki komad profila čvrsto se pritisne na noseći sloj. Nakon 10 minuta, izvucite profilni deo sa podloge. Ako se polietilenska traka pokida u svojoj strukturi i površina ostane zalepljena za podlogu, tada je noseći sloj adekvatan,radove izvoditi prema „Baumit fasadni sistemi-Smernice za izvođenje,, koje su na snazi u vezi sa ovom vrstom izvođenja radova.
<b>Napomene i opšte informacije</b>	Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade moraju biti zaštićene od direktnog delovanja sunčeve svetlosti, kiše i vetra, zaštitnim mrežama za fasade. Visoka vlažnost i niske temperature mogu dovesti do produženog vremena sušenja.

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene.Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta.Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.