

Baumit Lasur

Финишное декоративное покрытие с перламутровым покрытием



- **Матовая поверхность**
- **Художественное оформление фасадов**
- **Индивидуальный дизайн**

Продукт Готовый к применению состав (краска) для устройства финишного декоративного покрытия с перламутровым эффектом для художественного оформления фасадов и интерьеров.

Состав Органическое связующее, минеральные пигменты, добавки, вода.

Свойства Атмосферостойкий, износостойкий, водоотталкивающий, паропроницаемый.

Применение Baumit Lasur предназначен для устройства декоративных покрытий, для внутренних и наружных работ. Перед работой необходимо прочесть инструкцию!

Технические характеристики

Цвет:	8 цветов
Время высыхания:	до 12 ч.
Объемная плотность:	ок. 1 кг/дм ³
Показатель pH:	ок. 11
Палитра цветов:	Lasur
Блеск по EN 1062-1:	G3 матовый

Хранение Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

Основание Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, высолов, грязи, масел, жиров, смазок и несвязанных частиц, способным впитывать влагу и нести нагрузку. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам В 2230, В 3346 и В 6400, а также национальным нормам. Предназначен для нанесения на:

- затертые известково-цементные и цементные штукатурки
- бетон и другие минеральные основания
- прочные минеральные, силикатные, силиконовые или дисперсионные краски и финишные штукатурки

Условно пригоден (следует произвести предварительный тест!) для нанесения на:

- известковые штукатурки (следует обязательно учитывать карбонизацию!)

Непригоден для нанесения на:

- пластмассу и смолы,
- лаковые или масляные покрытия, клеевые краски

Может потребоваться предварительная подготовка основания следующим образом:

- обработать сильно и неравномерно впитывающие поверхности составом Baumit MultiPrimer
- укрепить мелящие и осыпающиеся поверхности составом Baumit ReCompact (учитывайте информацию в технической спецификации)
- механическим способом удалить налет
- удалить с бетона остатки опалубочной смазки посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования
- очистить загрязненные поверхности составом Baumit ReClean
- поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baumit FungoFluid)
- удалить непрочные, выветрившиеся покрытия
- поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, Baumit StarContact) и армировать с применением стеклотекстиля Baumit StarTex

Подготовка основания В зависимости от задач художественного оформления перед применением Baumit Lasur может потребоваться нанесение красок, декоративных штукатурок или шпаклевок Baumit. Следуйте указаниям по применению конкретных продуктов!

Использование Тщательно перемешайте Baumit Lasur малооборотным миксером.
В зависимости от желаемого результата нанесите от 1 до 3 слоев Baumit Lasur.
В зависимости от техники нанесения могут потребоваться малярные кисти, широкие щётки, щётки-торцовки, натуральная губка и тряпки.
Консистенцию для нанесения можно при необходимости регулировать добавлением до 5% чистой воды, после чего Baumit Lasur следует тщательно перемешать.
Для достижения требуемой интенсивности оттенка Baumit Lasur следует использовать Baumit Finish.
В качестве дополнительной защиты Baumit Lasur можно нанести один финишный слой Baumit Finish.

Рекомендации и общие указания Погодные условия:
Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в процессе твердения состава должна быть не ниже +8 °С.
Цветовой оттенок:
Изменения цветового оттенка могут вызвать особые свойства основания, температура и влажность воздуха. Различия в цвете (пятна) могут быть, прежде всего, вызваны частичным затенением участков фасада лесами, неравномерностью основания (структура, впитывающая способность) или различными атмосферными условиями. Однородность цветового оттенка (цвета) может быть обеспечена только в рамках одной партии материала. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями.
Защита от атмосферных воздействий:
Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной пленки). Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета. Высокие температуры (например, выше +30 °С) в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий). Не рекомендуется проводить работы при температурах выше +30 °С.
Охрана труда:
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.
Указания по очистке:
Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки. При необходимости смойте брызги большим количеством воды, не ждите, пока они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой сразу после использования.

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.