

# Baumit EasyPrimer

## osnovni premaz

- za vpojne in kredaste podlage
- difuzijsko odprt
- kategorija EC1 Plus

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| <b>Proizvod</b>         | Univerzalni difuzijsko odprti osnovni premaz za obdelavo vpojnih, kredastih in poroznih podlag kot tudi podlag iz mavčnih, mavčno-kartonskih in mavčno-vlaknenih plošč. V E.L.F. kakovosti.               |                  |
| <b>Sestavine</b>        | Disperzija akrilata, voda, dodatki, konzervirna sredstva.   |                  |
| <b>Lastnosti</b>        | Difuzijsko odprt, z minimalnimi emisijami (E.L.F.), alkalno odporen, se ne umili.   |                  |
| <b>Uporaba</b>          | Osnovni premaz za vse stenske in stropne površine. Utrdi površinske poškodbe in porozne ter kredaste podlage. Zmanjša vpojnost poroznih podlag kot so mavčne, mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče. |                  |
| <b>Tehnični podatki</b> | barva:  | prozorna         |
|                         | specifična gostota:   | 1.08 kg/l        |
|                         | ph vrednost:  | ca. 8            |
|                         | TVOC 3d:  | max. 0.3 g/l g/l |

|           | EasyPrimer 10 l  |
|-----------|--|
| poraba    | ca. 0.1 l/m <sup>2</sup> - 0.25 l/m <sup>2</sup> glede na stopnjo redčenja in vpojnost podlage |
| izdatnost | ca. 40 m <sup>2</sup> /ročka - 100 m <sup>2</sup> /ročka                                       |



|  |  |
|--|--|
| <b>Pakiranje</b>                           | Ročka 10 l   |
| <b>Skladiščenje</b>                        | 12 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.   |
| <b>Kontrola kakovosti</b>                  | Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.  |
| <b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b> | Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baumit.si">www.baumit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca. |
| <b>Podlaga</b>                             | Podlaga mora biti trdna, čista, suha, nosilna in brez plesni, sintranih plasti ter ločilnih sredstev. Umetne snovi, les in plošče na osnovi lesa niso primerne. Preverimo nosilnost obstoječih slojev. Nenosilne sloje (npr. barvne premaze) odstranimo.   |

## Obdelava

Baunit EasyPrimer razredčimo v razmerju 1:2 (premaz : voda) za močno vpojne in v razmerju 1:1 za običajno vpojne podlage, ter ga nanesemo s čopičem ali valjčkom. Pred nanašanjem nadaljnjih slojev upoštevamo čas sušenja (ca. 6 ur pri + 20 °C in 65 % rel. vlažnosti zraka).

| območje uporabe                           | stopnja redčenja |
|---|------------------|
| zunanje površine oz. močno vpojne podlage | nerazredčen      |
| notranje površine oz. malo vpojne podlage | 1:1 do 1:2       |

## Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem in vezanjem nad + 5 °C. Uporabljeno orodje in opremo po uporabi takoj operemo z vodo in milom.

### Odstranjevanje:

Odstranjujemo kot posebni odpadek. Ne odstranjujemo v kanalizacijo, vodotoke ali v zemljo. Kot odpadno embalažo oddamo samo očiščena vedra.

Klasifikacijska številka odpadka: 08 01 03

### Varnostno opozorilo:

Hranimo izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem poskrbimo za primerno zračenje. Med nanašanjem ne jemo, pijemo in ne kadimo. Pri stiku s kožo in očmi takoj umijemo z vodo.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.