


# Baunit PutzabschlussProfil

## zaključni profil



<b>Proizvod</b>	Plastični profil s privarjeno mrežico iz steklenih vlaken.	
<b>Lastnosti</b>	Beli plastični profil s privarjeno armirno mrežico.	
<b>Uporaba</b>	Za natančen zaključek ometa v Baunit fasadnih sistemih.	
<b>Tehnični podatki</b>	dolžina profila:	2 m
	širina mrežice:	12,5 cm
	rob:	3 in 6 mm
<b>Pakiranje</b>	1 kos = 200 cm, 1 paket = 25 kosov = 50 tm	
<b>Kontrola kakovosti</b>	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.	
<b>Podlaga</b>	Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.	
<b>Obdelava</b>	Osnovni omet nanese na območje Baunit PutzabschlussProfil. Mrežico vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj.	
<b>Splošna navodila</b>	Baunit PutzabschlussProfil namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnega sloja in armirne mrežice Baunit PutzabschlussProfil morajo znašati vsaj 10 cm.	

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.