

Baunit SilikonTop Fine

zaključni omet



- za špalete in okrasne elemente
- univerzalno uporaben
- zelo vodoodbojen

Tehnični podatki

barva:	barvni odtenki s končno številko 2 - 9 po barvni karti Life Colored by Baunit
razred gorljivosti:	B
sprjemna trdnost:	≥ 0.3 MPa
difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ):	ca. 60 - 80
specifična gostota:	ca. 1.8 kg/dm ³
vpojnost (w):	W3

	SilikonTop Fine
tekstura	K 1
največje zrno	1 mm
poraba	ca. 2 kg/m ²
izdatnost	ca. 12.5 m ² /vedro



Pakiranje

V plastičnih vedrih po 25 kg.

Skladiščenje

12 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim sončnim žarkom.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baunit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.