


Baunit TropfkantenProfil

odkapni profil



Proizvod	Plastični profil z odkapnim robom za izvedbo natančnega zaključka previsnih fasadnih delov.		
Lastnosti	Beli plastični profil s kolenastim odkapnim robom in priključki za izvedbo natančnega stika brez razpoke.		
Uporaba	Za horizontalne zaključke roletnih omaric, okenskih in vratnih odprtin, balkonov in ostalih horizontalnih zaključkov gradbenih elementov.		
Tehnični podatki	dolžina odkapa:	6 mm	
	dolžina profila:	2.5 m	
	širina mrežice:	2 x 12.5 cm	
	rob:	24 x 24 mm	
Pakiranje	1 kos = 250 cm, 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm		
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.		
Podlaga	Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.		
Obdelava	Osnovni omet nanese na obe strani vogala fasadne plošče. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj. Za povezavo dveh profilov uporabimo priloženi vložek.		
Splošna navodila	Baunit TropfkantenProfil namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnega sloja in armirne mrežice Baunit TropfkantenProfil morajo znašati vsaj 10 cm .		

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.