

# IZJAVA O LASTNOSTIH Baumit KlinkerMörtel



št.: 01 BAT KlinkerMörtel

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**  
Baumit KlinkerMörtel
- 2. Predvidena uporaba:**  
Malta za zidanje.
- 3. Proizvajalec:**  
Baumit GmbH,  
Wopfing 156  
A – 2754 Waldegg  
Proizvodnja Wopfing, Wopfing 156, A–2754 Waldegg  
Proizvodnja Peggau, Alois-Kern-Strasse 1, A–8120 Peggau
- 4. Pooblaščen zastopnik**  
Baumit d.o.o.,  
Dobrave 12  
SI – 1236 Trzin  
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**  
Sistem 2+
- 6. Harmonizirani standard:**  
Zertifizierungsstelle des Landes Wien, WIEN – ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien je izvedel tipski preizkus SIST EN 998-2 v okviru sistema 2+ in izdal: 1139-CPD-0350/04.
- 7. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	M 10	EN 998-2: 2016
Začetna strižna trdnost	0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2: 2016
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 masni-%	EN 1015-17: 2000
Razred gorljivosti	Razred A1	EN 998-2: 2016
Difuzijska upornost prehodu vodne pare $\mu$	15/35	EN 1745: 2020
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$	0,61 W/(mK) (tabelarična vrednost po EN 1745, P = 50%) 0,66 W/(mK) (tabelarična vrednost po EN 1745, P = 90%)	EN 1745: 2020
Trajnost (zmrzovanje)	EN 998-2, dodatek B, tč. B	EN 998-2: 2016

- 8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec:**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,  
direktorica



Trzin, 17.4.2023