

# IZJAVA O LASTNOSTIH Baumit MPA 35 L



št.: 01 SEZ MPA 35 L

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**  
Baumit MPA 35 L
- 2. Predvidena uporaba:**  
Pripravljena lahka malta za omet za uporabo na stenah, stropih in nosilcih.
- 3. Proizvajalec:**  
Baumit d.o.o.,  
Dobrave 12  
SI – 1236 Trzin  
  
Proizvodnja Sežana  
Cesta na Lenivec 101  
SI – 6210 Sežana
- 4. Pooblaščen zastopnik:**  
-
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**  
Sistem 4
- 6. Harmonizirani standard:**  
SIST EN 998-1: 2016
- 7. Navedene lastnosti**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	LW – CS II	EN 998-1: 2016
Razred gorljivosti	Razred A1	EN 998-1: 2016
Održna trdnost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - slika loma B	EN 1015-12: 2016
Vpojnost	W <sub>c0</sub>	EN 1015-18: 2002
Difuzijska upornost prehodu vodne pare $\mu$	5/20	EN 1745: 2020
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$	0,33 W/(mK) (tabelarična vrednost po SIST EN 1745 za P = 50%)	EN 1745: 2020
Obstojnost (zmrzovanje)	NPD	EN 1015-21: 2002

- 8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,  
direktorica



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Branka Ogrizek', is written over a light blue horizontal line.

Trzin, 17.4.2023