

IZJAVA O LASTNOSTIH Baumit NHL 3,5



št.: 01 BAT NHL 3,5

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baumit NHL 3,5
- 2. Predvidena uporaba:**
Za izdelavo veziv za zidanje, za zunanje in notranje omete.
- 3. Proizvajalec:**
Baumit GmbH,
Wopfing 156
A – 2754 Waldegg Proizvodnja Peggau, Alois-Kern-Strasse 1, A–8120 Peggau
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
Baumit d.o.o.,
Dobrave 12
SI – 1236 Trzin
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 2+
- 6. Harmonizirani standard:**
Zertifizierungsstelle „Technoprove Sri, via Dell’Industria s.n., Z.I., 72017 Ostuni (BR) – Italija (NB 0925) je izvedel začetno preverjanje proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje skladno s standardom EN 998-2 v okviru sistema 2+ in izdal potrdilo 0925-CPD 167/2008.
- 7. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	Naravno hidravlično apno NHL 3,5	EN 459-1: 2015
Tlačna trdnost (po 28 dneh)	$\geq 3,5$ do ≤ 10 MPa	
Čas vezanja, začetek	> 1 h	
Čas vezanja, konec	≤ 30 h	
Vsebnost zraka	≤ 5 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Razpoložljivo apno	≥ 25 %	
Prostorninska obstojnost	≤ 2 mm (Alternativna metoda)	
Ostane na situ 0,2 mm	≤ 2 %	
Ostane na situ 0,09 mm	≤ 15 %	
Globina prodiranja	$> 10, < 50$ mm	
Obstojnost	NPD	

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,
direktorica



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Branka Ogrizek', written in a cursive style.

Trzin, 6.4.2023