

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit Primo Sicuro



št.: 02 SEZ Primo Sicuro

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baunit Primo Sicuro
- 2. Predvidena uporaba:**
Pripravljena malta za omet za uporabo na stenah, stropih in nosilcih.
Malta za zidanje, primerna za uporabo na notranjih in zunanjih gradbenih elementih, ki ustrezajo zahtevam za stabilnost.
- 3. Proizvajalec:**
Baunit d.o.o.,
Dobrave 12
SI – 1236 Trzin

Proizvodnja Sežana
Cesta na Lenivec 101
SI – 6210 Sežana
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
-
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 2+
Sistem 4
- 6. Harmonizirani standard:**
EN 998-1:2010
EN 998-2:2016
- 7. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	GP – CS IV	EN 998-1
Razred gorljivosti	Razred A1	EN 998-1
Održna trdnost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - slika loma B	EN 1015-12
Vpojnost	W _{c0}	EN 1015-18
Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ	≤ 15	EN 1015-19

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	M25	EN 998-2
Strižna trdnost	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (po SIST EN 998-2 dodatek C)	EN 998-2
Vsebnost kloridov	$\leq 0,1 \text{ masni-\%}$	EN 1015-17
Razred gorljivosti	Razred A1	EN 998-2
Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ	15/35 (tabelarična vrednost po SIST EN 1745)	EN 1745
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{dry}}$	$0,82 \text{ W/(mK)}$ (tabelarična vrednost po SIST EN 1745, P = 50%)	EN 1745

Obstojnost (zmrzovanje)	EN 998-2, dodatek B, tč. C	EN 998-2
-------------------------	----------------------------	----------

- 8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,
direktorica



Trzin, 31.3.2023