

IZJAVA O LASTNOSTIH Baumit SanovaFine



št.: 02 BAT SanovaFine

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baumit SanovaFine
- 2. Predvidena uporaba:**
Pripravljena malta za omet za uporabo na stenah, stropih in nosilcih.
- 3. Proizvajalec:**
Baumit GmbH,
Wopfing 156
A – 2754 Waldegg
Proizvodnja Wopfing, Wopfing 156, A–2754 Waldegg
Proizvodnja Peggau, Alois-Kern-Strasse 1, A–8120 Peggau
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
Baumit d.o.o.
Dobrave 12
SI – 1236 Trzin
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 4
- 6. Harmonizirani standard:**
-
- 7. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	R – CS II	EN 998-1: 2016
Razred gorljivosti	Razred A1	EN 998-1: 2016
Tlačna trdnost	CS II	EN 1015-11: 2019
Održna trdnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - slika loma A, B ali C	EN 1015-12: 2016
Vpojnost	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$ po 24 h globina prodiranja $< 5 \text{ mm}$	EN 1015-18:2002
Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ	15/35 (tabelarična vrednost po EN 1745)	EN 1745: 2020
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,61 W/(mK) (tabelarična vrednost po EN 1745 za P = 50%) 0,66 W/(mK) (tabelarična vrednost po EN 1745 za P = 90%)	EN 1745: 2020
Obstojnost (zmrzovanje)	NPD	EN 1015-21: 2002

- 8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Branka Ogrizek,
direktorica

Trzin, 6.4.2023