

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit ThermoMörtel 50



št.: 01 BAT ThermoMörtel 50

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baunit ThermoMörtel 50
- 2. Predvidena uporaba:**
Malta za zidanje.
- 3. Proizvajalec:**
Baunit GmbH,
Wopfing 156
A – 2754 Waldegg
Proizvodnja Wopfing, Wopfing 156, A–2754 Waldegg
Proizvodnja Peggau, Alois-Kern-Strasse 1, A–8120 Peggau
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
Baunit d.o.o.
Dobrave 12
SI – 1236 Trzin
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 2+
- 6. Harmonizirani standard:**
Zertifizierungsstelle des Landes Wien, WIEN – ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien je iz-vedel tipski preizkus SIST EN 998-2 v okviru sistema 2+ in izdal: 1139-CPD-0350/04 .
- 7. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	M 5	EN 998-2: 2016
Tlačna trdnost	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11: 2019
Začetna strižna trdnost	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (po EN 998-2, dodatek C)	EN 998-2: 2016
Vsebnost kloridov	$\leq 0,1$ masni-%	EN 1015-17: 2000
Razred gorljivosti	Razred A1	EN 998-2: 2016
Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ	5/20	EN 1745: 2020
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$	0,14 W/(mK) (tabelarična vrednost po EN 1745, P = 50%) 0,15 W/(mK) (tabelarična vrednost po EN 1745, P = 90%)	EN 1745: 2020
Trajnost (zmrzovanje)	EN 998-2, dodatek B, tč. C	EN 998-2: 2016

- 8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,
direktorica



Trzin, 17.4.2023