

IZJAVA O LASTNOSTIH Baumit TrassitPlus



št.: 01 BAT TrassitPlus

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baumit TrassitPlus
- 2. Predvidena uporaba:**
Za izdelavo veziv za malte, zunanje in notranje omete, za izdelavo ostalih gradbenih proizvodov, kot tudi za uporabo pri inženirski gradnji.
- 3. Proizvajalec:**
Baumit GmbH,
Wopfing 156
A – 2754 Waldegg Proizvodnja Wopfing, Wopfing 156, A–2754 Waldegg
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
Baumit d.o.o.,
Dobrave 12
SI – 1236 Trzin
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 2+
- 6. Harmonizirani standard:**
Die Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj je izvedel začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda v okviru sistema 2+ in izdal certifikat o skladnosti št. 1139-CPR-0125/03.
- 7. Navedene lastnosti**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	Hidravlično apno HL 5	EN 459-1: 2010
SO ₃	≤ 3 %	
Razpoložljivo apno	≥ 4 %	
Tlačna trdnost (po 7 dneh)	≥ 2 MPa	
Tlačna trdnost (po 28 dneh)	≥ 5 in ≤ 15 MPa	
Ostane na situ 0,2 mm	≤ 5 %	
Ostane na situ 0,09 mm	≤ 15 %	
Prosta voda	≤ 2 %	
Prostorninska obstojnost	≤ 20 mm (Alternativna metoda)	
Globina prodiranja	> 10, < 50 mm	
Vsebnost zraka	≤ 25 %	
Čas vezanja, začetek	> 1 h	
Čas vezanja, konec	≤ 15 h	

- 8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,
direktorica



Trzin, 17.4.2023