

# Baumit Baumacol Preciso Speed

Rýchlotuhnúca vyrovnávací malta pod dlažbu, pre hrúbku 2 -



- Vyrovnávanie a opravy nerovností
- Rýchlotvrdnúca malta
- Interiér a exteriér

- Produkt** Priemyselne vyrábaná rýchlo tvrdnúca vyrovnávací malta na báze cementu.
- Zloženie** Cement, kamenivo, zušľachťujúce prísady.
- Vlastnosti** Mrazuvzdorná flexibilná malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia s vysokou prídržnosťou.
- Použitie** Na vyrovnávanie a opravy lokálnych nerovností stien a podláh (samonivelizačných stierok, poterov a pod.) alebo na vytvorenie spádovej vrstvy pred kladením dlažby, nanosením hydroizolačnej stierky a pod. Vhodná do verejných i bytových priestorov, pre terasy, balkóny, na podlahové vykurovanie, bazény, sprchy, kúpaliská a vlhké priestory priemyselných objektov. Vhodná do exteriéru a interiéru. Súčasť balkónového systému Baumit Baumacol.

<b>Technické údaje</b>	Reakcia na oheň:	A1
	Doba spracovania:	cca 30 min
	Max. hrúbka vrstvy:	30 mm
	Min. hrúbka vrstvy:	2 mm
	Emisie VOC:	g/l; < 60µg/m <sup>3</sup> EMICODE EC 1 Plus

	25 kg
Spotreba	cca 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Výdatnosť	cca 5.2 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke 3 mm
Spotreba vody	cca 4.5 l/25 kg vreca, resp. 0,18 l/ 1 kg suchej zmesi

**Kladenie dlažby:** po cca 4 hod.<sup>1)</sup>

- Balenie** 25 kg vreca, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
- Skladovanie** V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.
- Zabezpečenie kvality** Vnútorňá kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
- Zaradenie podľa chemického zákona** Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

**Podklad** Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, dostatočne vyzretý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezamrznutý, rovnomerne nasiakavý, zbavený prachu, olejových škvŕn, mastnoty, výkvetov, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí. Podklad musí byť dostatočne drsný.

Vhodný podklad:

- betón,
- cementový a sadrový poter,
- vyzreté vápenno-cementové a vápenné omietky,
- keramické pálené tehly.

Nevhodný podklad:

- drevo, kov,
- plasty.

**Príprava podkladu** Povrch odporúčame vopred viacsmerne zdrsniť.

Čistý podklad ošetriť vhodným penetračným náterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady, resp. Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

### Spracovanie

Odporúčané náradie:

- elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami,
- murárska lyžica,
- nádoba na maltu,
- vodováha,
- antikorové hladidlo.

#### Miešanie

Obsah vreca Baumit Baumacol Preciso Speed vsypať do cca 4,5 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek.

Doba miešania: cca 3 min.

**Doba spracovania: cca 30 min<sup>1)</sup>.**

Dodržať predpísané množstvo zámesovej vody, zvýšená dávka vody znižuje výslednú pevnosť malty!

#### Spracovanie

Čerstvú maltu naniesť na vopred upravený podklad antikorovým hladidlom alebo murárskou lyžicou v množstve potrebnom na vyrovnanie podkladu. Povrch následne zarovnať.

Technologická prestávka pred nanesením ďalších vrstiev je min. 4 hod.<sup>1)</sup> v závislosti od klimatických podmienok.

### Upozornenia

#### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C.

Čerstvo nanesený povrch chrániť min. 4 hod.<sup>1)</sup> pred priamym slnečným žiarením, mrazom, dažďom, silným vetrom, mechanickým a tepelným zaťažením. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.

Podklad nevlhčiť!

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Dodržiavať platné normy, smernice, spracovateľské a remeselné zásady a technické listy jednotlivých produktov.

#### Vysvetlivky

<sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.



Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.