



MineralTherm Super

Minerálne izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom, hrúbky 2 až 24 cm.

- **Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien**
- **Menší formát dosiek**
- **Nehorľavé**

- Produkt** Fasádne izolačné dosky na báze minerálnych vlákien spájaných umelou živicom.
- Zloženie** Kamenná (čadičová) vlna, hydrofobizácia, prísady.
- Vlastnosti** Minerálne izolačné dosky s dobrými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami, nehorľavé, hydrofobizované s vysokou paropriepustnosťou. Dosky majú menší formát pre jednoduchšiu realizáciu.
- Použitie** Fasádne tepelnoizolačné dosky pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit. Možnosť použitia pre novostavby a rekonštrukcie. Sú vhodné aj na vytvorenie požiarnych zábran. V soklovej oblasti je potrebné použiť nenasiakavé tepelnoizolačné dosky XPS alebo EPS Perimeter.

- Technické údaje**
- Reakcia na oheň: A1 (podľa EN 13 501 - 1)
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0.037 W/(m.K) (hr. 20 - 40 mm)
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0.035 W/(m.K) (hr. 50 - 240 mm)
- Pevnosť v ťahu: min. 10 kPa

| | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dĺžka/Hrúbka | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Spotreba | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² |

| | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dĺžka/Hrúbka | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Spotreba | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² |

| | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dĺžka/Hrúbka | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm |
| Spotreba | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² | cca 2.1 ks/m ² |

| | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dĺžka/Hrúbka | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
| Spotreba | cca 2.1 ks/m ² | 5 ks/3 m ² | 5 ks/3 m ² |

- Balenie** Fóliovaný balík
- Skladovanie** Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch na rovnej a odvodnenej ploche. Po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch.

Zabezpečenie kvality Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Spracovanie V zmysle ustanovení technologického predpisu Baumit Tepelnoizolačné systémy, v súlade s ETAG 004 a STN 73 2901 a podľa všeobecne platných remeselných a spracovateľských zásad.

Upozornenia **Informácie a všeobecné pokyny**
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania materiálu klesnúť pod +5 °C.
Pri spracovaní sa odporúča chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.