




Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Studená 3, 826 34 Bratislava
Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov
Akreditovaný podľa EN 45011
Akreditácia udelená 01. 04. 2005



CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 00051/TSUS/B/2006

zo dňa 30. 06. 2006

Výrobok: **Baumit Drenážna škárovacia malta (Baumit PflasterFungenmörtel)**
Baumit Prírodná škárovacia hmota (Baumit NaturFuge)

Žiadateľ: **Baumit, spol. s r. o.** IČO: 31368956
Zrúnskeho 13, 811 03 Bratislava

Výrobca: **Wopfinger Baustoffindustrie GmbH** IČO: 040
Wopfinger 156, 2754 Waldegg, Rakúsko

Miesto výroby: **Wopfinger Baustoffindustrie GmbH** IČO: 040
Wopfinger 156, 2754 Waldegg, Rakúsko

Tento výrobok bol podrobený certifikácii v súlade s postupom TSÚS, ako akreditovaného certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov a

preukazuje, že vlastnosti výrobku:

trieda reakcie na oheň, uvoľňovanie škodlivín do prostredia (vyhotovená karta bezpečnostných údajov), hmotnostná aktivita ²²⁶Ra, index hmotnostnej aktivity, pevnosť v ťahu pri ohybe po suchom uložení, pevnosť v tlaku po suchom uložení, zmrašťovanie, vysoká odolnosť proti obrusovaniu (Baumit Drenážna škárovacia malta), odolnosť proti obrusovaniu (Baumit Prírodná škárovacia hmota), nasiakavosť po 30 a po 240 minútach, mrazuvzdornosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania pri pôsobení chemických rozmrazovacích látok (Baumit Drenážna škárovacia hmota), mrazuvzdornosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania (Baumit Prírodná škárovacia hmota) —

odpovedajú týmto kritériám:

STN EN 13888: 2003, nariadenie vlády SR č. 350/2006 Z. z., vyhláška MH SR č. 515/2001 Z. z., Technický list Baumit Drenážna škárovacia malta, účinnosť od 01/2004, Technický list Baumit Prírodná škárovacia hmota, účinnosť od 01/06, vydané Baumit, spol. s r. o., Bratislava —

Účel a podmienky použitia výrobku: Baumit Drenážna škárovacia malta sa používa na škárovanie dlažobných kameňov a dosiek. Šírka škáry musí byť min. 6 mm, hĺbka škáry dlažieb malých formátov min. 50 mm, väčších formátov 80 mm. Baumit Prírodná škárovacia hmota sa používa na vyplnenie škár dlažieb kladených do suchého lôžka, ale aj maltového podkladu. Hĺbka škáry má byť min. dvojnásobok šírky škáry, min. však 15 mm. —

Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii č. 00051/TSUS/B/2006 zo dňa 20. 06. 2006.

Platnosť certifikátu od: **30. 06. 2006** do: **20. 06. 2011**.

Súčasťou certifikácie výrobku sú priebežné inšpekcie a odber vzoriek na kontrolné skúšky v intervale jedenkrát za 12 mesiacov.

Upozornenie:

Rozmnožovať certifikát výrobku je možné len vcelku, jeho časť len so súhlasom certifikačného orgánu. Zneužitie certifikátu bude certifikačný orgán postihovať podľa ustanovení príslušných zákonov.




Ing. Daša Kozáková
vedúca certifikačného orgánu

015754