

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATAzonosító szám: **FLT-F13/1/B**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Baumacol PremiumFuge**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Sorozatszám a termék csomagolásán

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Fokozott terhelhetőségű, cementkötésű fugázóhabarcs alacsony vízfelvétellel és magas kopásállósággal, kül- és beltérben
CG2 WA**

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszly u. 2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**Baumit spol. s r. o.
Zrúnskeho 13, SK-81103 Bratislava.**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415
A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (A-112/2010). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kopásállóság	$\leq 1\,000\text{ mm}^3$	EN 13888:2009
Hajlítószilárdság normál tárolás után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Hajlítószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Nyomószilárdság normál tárolás után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$	
Nyomószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$	
Zsugorodás	$\leq 2\text{ mm/m}$	
Vízfelvétel 30 perc után	$\leq 2\text{ g}$	
Vízfelvétel 240 perc után	$\leq 5\text{ g}$	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Gyöngyösi Zita, logisztikus.**
(név és beosztás)

Budapest, 2013.07.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

MUREXIN
Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
Szekszárdi Ipari Park
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Adószám: 14444276-0-01
Bank: 10900028-00000002-54160115
2.

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszly u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



Vyhlásenie o parametroch

poradové číslo.: **FLT-F13/1/B**

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: **Baumacol PremiumFuge**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Sériové číslo na obale výrobku
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Pružná cementová škárovacia malta s nízkou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti oderu, použitie v exteriéri a interiéri, trieda CG2 WA
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
**Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
**Baumit spol. s r.o.
Zrínskeho 13, SK-81103 Bratislava**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 4**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, identifikačné číslo: 1415
Notifikovaný orgán vydal správu o skúške (A-112/2010). Riadenie výroby priebežne sleduje výrobca.**
8. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Nedá sa použiť, pozri 7 bod
9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Zvlášť vysoká odolnosť proti obrusovaniu	$\leq 1000 \text{ mm}^2$	EN 13888:2099
Pevnosť v ťahu pri ohybe po suchom uložení	$\geq 2,5 \text{ N/ mm}^2$	
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 2,5 \text{ N/ mm}^2$	
Pevnosť v tlaku po suchom uložení	$\geq 15 \text{ N/ mm}^2$	
Pevnosť v ťahu po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 15 \text{ N/ mm}^2$	
Zmrašťovanie	$\leq 2 \text{ mm/m}$	
Nasiakavosť po 30. min.	$\leq 2 \text{ g}$	
Nasiakavosť po 240 min.	$\leq 5 \text{ g}$	

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu: Gyöngyösi Zita, Manažér logistiky
(meno a funkcia)

Budapest, 2013.07.01
(miesto a dátum vydania)

(podpis)