

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-MPI 25**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobu:**  
Baumit MPI 25
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit MPI 25, šarža, dátum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Obyčajná malta (GP) na vnútorné použitie
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava  
  
Výrobný závod :  
Baumit, spol. s r.o.,  
Rohožník ,  
SK-906 38 Rohožník  
  
Výrobný závod:  
Baumit, spol. s r.o.,  
Ilovská cesta 491/2,  
SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 4

**7. Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                    | Parametre                                               | Harmonizované technické špecifikácie |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda                                                  | GP - CS II                                              | EN 998-1:2019                        |
| Pevnosť v tlaku                                         | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$                               |                                      |
| Prídržnosť                                              | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ porušenie FP: A/B            |                                      |
| Kapilárna nasiakavosť                                   | W 0                                                     |                                      |
| Reakcia na oheň                                         | A1                                                      |                                      |
| Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$               | $\leq 25$                                               |                                      |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{dry}}$ | 0,45 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%) |                                      |
| <b>Trvanlivosť</b><br>(Mrazuvzdornosť)                  | NPD                                                     |                                      |

8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)

V Bratislave, 8.1.2025  
(miesto a dátum vydania)

 Bauplan, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1



(podpis)