

**Vyhlasenie o parametroch č.: 02-BSK-Baumacol Basic**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit Baumacol Basic
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Šarža, dátum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Malty a lepidlá na okladové prvky
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 3
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** skúšku typu podľa EN 12004 **v systéme 3 a vydal** č. 20-09-0222 TSÚS, zo dňa 23. 02. 2009, č. 90-24-0092 TSÚS a č. 90-24-0093, zo dňa 06.02.2024.

**8. Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C1T	EN 12004-1
Reakcia na oheň	A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Prídržnosť- ťahom po uložení vo vode	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Sklz	≤ 0,5 mm	EN 12004-2

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)



V Bratislave, 17.9.2024  
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

 Baumit, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1

**Vyhlasenie o parametroch č.: 02-BHU-Baumacol Basic**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit Baumacol Basic
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Šarža, dátum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Malty a lepidlá na okladové prvky
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.  
Tfon: +36-33-512-910  
Tfax: +36-33-512-950  
BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571, Alsószolca, Gyár út 12  
Tfon: +36-46-520-010  
Tfax: +36-46-520-058  
[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 3
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, **vykonal** skúšku typu podľa EN 12004 v systéme 3, a **vydal C-184650-1**.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava, a **vydal** protokol č. **90-24-0094**, zo dňa 06.02.2024.

**8. Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C1T	EN 12004-1
Reakcia na oheň	A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2

Prídržnosť- ťahom po uložení vo vode	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2


- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Járomi Judit  
Ügyvezető igazgató

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1.  
Ügyvezetés

Dorog, 17.9.2024  
(miesto a dátum vydania)



(podpis)