



KratzPutz KRP

Výroba pozri potlač na bočnej strane obalu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia o parametroch a jedinečný identifikačný kód typu výrobku

BDE13-WTM-00009-BM-3

Zamýšľané použitie

Omietková malta na použitie ako vonkajšia omietka na steny, stropy, stĺpy a priečky

Výrobca

BAUMIT GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System posudzovania a overovania nemennosti parametrov

System 4

Harmonizovaná norma

EN 998-1 :2016

Vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň:	A1
Nasiakavosť:	$W_c 2$
Priepustnosť vodnej pary	$\mu \leq 20$
Prídržnosť:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ porušenie A, B alebo C
Tepelná vodivosť: (tabulkové hodnoty)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m.K)}$ pre P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m.K)}$ pre P=90%
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	NPD

Podstatné vlastnosti výrobku sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v tomto vyhlásení. Za vyhotovenie tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný vyššie uvedený výrobca.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Reiner Schmid, GBL Produktový technik

Bad Hindelang, 03.03.2023

(podpis)

Reiner Schmid

Toto vyhlásenie o parametroch je dostupné elektronicky na www.baumit.de alebo na www.dopcap.eu s uvedením čísla tohto vyhlásenia parametroch

Podpísal za a v mene splnomocneného zástupcu:

Ing. Tibor Blaško
Manažér kvality

V Bratislave, 1.3.2024

 Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1

Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku obsahuje 1 stranu a je platné spolu s vyhlásením o parametroch v nemeckom jazyku



baumit.com

KratzPutz KRP

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-00009-BM-3

Verwendungszweck

**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden**

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	$W_c 2$
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

ppa. Reiner Schmid

Bad Hindelang, den 03.03.2023