

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-PaneloFix

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit PaneloFix
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit PaneloFix , šarža, dátum a čas výroby,
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Lepiaca malta pre ETICS - Tepelnoizolačné systémy
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
Baumit Kft. Ipari park Gyár út. 12, H-3571 Alsózsolca, Maďarsko
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Baumit, spol. s r.o. Žižkova 9, SK – 811 02 Bratislava 1
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Reakcia na oheň)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou Reakcie na oheň)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na základe : ETAG 004:2013
vydal: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232, ETA-16/0911
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232, ETA-16/0911, kapitola 3 vykonával posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0087/13, 1139-CPR-0726/15, 1139-CPR-0402/16, 1139-CPR-0857/12
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232, ETA-16/0911, kapitola 3 **vykonával** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0088/13, 1139-CPR-0727/15, 1139-CPR-0403/16, 1139-CPR-0858/12

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004

Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{KW}$	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 15.02.2018
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1



(podpis)