

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-StarContact**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit StarContact
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
šarža, dátum a čas výroby, Baumit StarContact
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Lepiaca a stierková malta pre ETICS - Tepelnoizolačné systémy
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka  
Baumit Kft. Ipari park Gyár út. 12, H-3571 Alsózsolca, Maďarsko
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
Baumit, spol. s r.o. Žižkova 9, SK – 811 02 Bratislava 1
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
System 1 (Reakcia na oheň)  
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou Reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko  
**na základe :** ETAG 004:2013  
**vydal:** ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko  
**na základe:** ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232 kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0087/13, 1139-CPR-0726/15, 1139-CPR-0402/16
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko  
**na základe:** ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232 kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0088/13, 1139-CPR-0727/15, 1139-CPR-0403/16

**8. Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004

Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**


Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)



V Bratislave, 13.11.2017  
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

 Bauprodukt-Union  
Baumit, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1