

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
AUSTROTHERM / č. 0010 - DoP - 2017/04/01

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: **Baumit openPlus**
Baumit open reflect
Tepelnoizolačná fasádna doska z grafitového expandovaného polystyrénu s priedušnými otvormi
Tepelnoizolačná fasádna doska z grafitového expandovaného polystyrénu s priedušnými otvormi a s reflexnou povrchovou vrstvou
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(1)-S(1)-P(3)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie:
Tepelná ochrana budov - ThIB
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
Austrotherm, s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava

5. Nevzťahuje sa
6. **Systém 3**
7. Pri vyhlásení o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
EN 13163: 2012 + A1: 2015
▪ **Notifikované skúšobné laboratórium č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**
▪ **Notifikované skúšobné laboratórium č. 1396 FIRES, s.r.o.**
vypracovali skúšobné protokoly č. 40-16-0591, 40-16-0592, 40-16-0593, 40-16-0594, FIRES-RF-082-16-AUNE a FIRES-CR-150-16-AUPE príslušných vyhlásených podstatných vlastností.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D 0,031 W/(m·K)	
	Hrúbka	d_N (mm) T1	
	Tepelný odpor	R_D (m ² ·K/W)	
		d_N (mm) T1	R_D (m ² ·K/W)
		10	0,32
		20	0,65
		30	0,97
		40	1,29
		50	1,61
		60	1,94
		70	2,26
		80	2,58
		90	2,90
		100	3,23
		120	3,87
140		4,52	
150	4,84		
160	5,16		
180	5,81		
200	6,45		
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Trvanlivosť reakcie na oheň výrobku umiestneného na trh	E	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelná vodivosť	λ_D 0,031 W/(m·K)	
	Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach 23 °C, 50% relatívnej vlhkosti	DS(N)2	
	Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a vlhkosti 70 °C	DS(70,-)1	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)70	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť pri ohybe	BS115	
	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	TR100	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	NPD	
	Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	NPD	
	Dlhodobé zmenšenie hrúbky	NPD	
Šmykové správanie	Pevnosť v šmyku	NPD	
	Modul pružnosti v šmyku	NPD	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu	NPD	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_f	NPD	
	Stlačiteľnosť	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

EN 13163: 2012 + A1: 2015

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.



Ing. Miloš Klein
konateľ spoločnosti
.....
meno a funkcia

Bratislava, 11. 08. 2017
.....
miesto a dátum vydania

.....
podpis

